



PROTAPE

TRN 50 / TRN 50 Silver

Tehnički list

Samolepljiva sintetička traka visoke lepljivosti sa polietilenskim laminatom

Karakteristike:

- odlično prijanjanje uz polietilen
- dobra otpornost na habanje
- lako otpakivanje i kidanje
- završna obrada otporna na vodu
- prilagodljivo nezgodnim oblicima
- lepak bez korozije
- Boje: srebrna, crna, bela

Konstrukcija:

Podloga: polietilenska laminirana sintetičkatkanina

Lepak: sintetička guma / proziran lepak na bazi smole



Skladištenje:

Na suvom, pokrivenom mestu i na temperaturi između +15°C i +25°C.

Trake koje se skladište ispod preporučene minimalne temperature zahtevaće zagrevanje na tu temperaturu pre upotrebe.

Tehnički podaci:			
Svojstvo	Standard	Jedinica	Vrednost
Ukupna težina	ISO 536	g/m ²	153
Ukupna debljina	AFERA 5006	µm	165
Zatezna čvrstoća	AFERA 5004	N/cm	34
Istezanje pri kidanju	AFERA 5004	%	20
Prijanjanje na čeličnu ploču	AFERA 5001	N/cm	11,5
Stopa prenosa pare		g/m ² x 24h	25
Opseg temperature		°C	-10 to +60
Radna temperatura		°C	-10 to +60

Naši proizvodi su rezultat temeljnog istraživanja. Odgovaraju najnovijim tehničkim standardima. Pružamo podatke i tehničke informacije kako biste ih upotobili na najbolji način nama poznat, ali bez ikakve garancije. U posebnim slučajevima, korisnik treba da obavi svoje testove kako bi utvrdio prikladnost proizvoda za svoju namenu.